



PRZYCZEPA LEŚNA

36 MIESIĘCY GWARANCJI*

*Szczegóły w Autoryzowanych Dealerskich i Politycznych przedstawicielach handlowych Pronar lub na stronie pronar.pl

PRZYCZEPA LEŚNA
PRONAR T644/1



Przyczepa leśna **PRONAR T644/1** jest wyposażona w „łamany” dyszel, który ułatwia manewrowanie pośród drzew na zrębie, znacznie zmniejszając promień skrętu całego zestawu. Rozstaw kłoni ramy nośnej przyczepy zapewnia możliwość transportu zarówno papierówki jak i dłużycy. Wysięgnik, w który wyposażono przyczepę, jest sterowany przy pomocy dźwigni, połączonych z rozdzielaczem za pomocą cięgien Bowdera i ma duży promień działania (maks. 6900 mm i jego udźwieg 450 kg przy maks. wysięgu). Zestaw dźwigni jest mocowany w kabinie ciągnika, a długość cięgien pozwala na współpracę z ciągnikiem każdej marki.

PRONAR T644/1



DANE TECHNICZNE	T644/1
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita: [kg]	13000
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]	12200
Ładowność: [kg]	8000
Masa własna: [kg]	4200
Pojemność ładunkowa: [m ³]	10,5*
Ilość słupków skrzyni: [szt.]	10
Długość powierzchni ładunkowej wewnątrz: [mm]	3470 (4310*)
Szerokość powierzchni ładunkowej wewnątrz: [mm]	1810
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość): [mm]	6440/2100/3300**
Wysokość przestrzeni ładunkowej: [mm]	1440
Maksymalny promień działania chwytaka: [mm]	6900
Udźwieg chwytaka przy max promieniu działania: [kg]	450
Kąt obrotu ramienia ładowacza: [°]	400
Rozstaw kół: [mm]	1670
Zawieszenie:	Tandem na łożyskowanych wahaczach po dłużnych
Kąt obrotu dyszla: [°]	w lewo / w prawo 24/24
Obciążenie oka dyszla: [kg]	2000
Rozmiar ogumienia:	400/60-15.5 145A8 Flotation
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]	30
Max ciśnienie pracy układu hydraulicznego: [bar]	180
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]	80/58,8
Minimalne wymaganie dotyczące parametrów układu hydrauliki zewnętrznej ciągnika:	Układ hydrauliki zewnętrznej ciągnika z chłodzeniem oleju, o pojemności min. 40L, z pompą o parametrach min. 40l/min, min. 180bar



Zuraw na teleskopowych podporach z chwytakiem obrotowym Zawieszenie tandem z 2 wahaczami podłużnymi Podpora dyszla: prosta, mechaniczna



Hydrauliczne teleskopowe podpory ładowacza Mocne supki i przednia bariera zabezpieczająca Wysuwana hydraulicznie tylna rama z poprzeczką i kłonicami

T644/1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:	WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
Rodzaj ramy: Rama prostokątna z płytą stalową osłaniającą nad zestawem kołowym Zawieszenie tandem z 2 wahaczami podłużnymi, z półosiąmi sztywnymi wyposażonymi w hamulce bębnowe Rodzaj podpory dyszla: prosta, mechaniczna Przednia bariera przestrzeni ładunkowej Wysuwana hydraulicznie rama tylna ze słupkami Rodzaj dyszla: Dyszel kierowany hydraulicznie Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 40mm, DIN11026 Blokada dyszla do jazdy na wprost Zuraw na teleskopowych podporach z chwytakiem obrotowym Zasilanie z hydrauliki zewnętrznej ciągnika Sterowanie rozdzielaczem hydraulicznym za pomocą cięgien z ciągnika Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa Dwa kliny do kół umieszczone w ocykowanych kieszeniach System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej z zastosowaniem materiałów malarskich chemoutwardzalnych dwuskładnikowych dających dużą trwałość powłok lakierniczych i odporność na UV Kolorystyka malowania podwozia - zielony RAL6010 PRONAR Kolorystyka malowania ładowacza - czerwony RAL3000 PRONAR Kolorystyka malowania kłonic, przedniej bariery, korpusu ładowacza z podporami - czarny RAL9005	Instalacja hydrauliczna z własnym zbiornikiem oleju, pompą, przekładnią z wałkiem 1 3/8" Z6 i wałem przegubowo-teleskopowym zwykłym Dwa typy wałów przegubowo-teleskopowych do wyboru: 1 3/8" z6 / 1 3/8" z6 lub 1 3/8" z6 / 1 3/8" Z21 Zaczep dyszla: obrotowy z okiem 50mm Zaczep dyszla: sztywny, kulowy K80mm Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa Instalacja hamulcowa hydrauliczna Dwa słupki dodatkowe do ramy tylnej wysuwanej Koła z ogumieniem 400/60-15.5 151A8 Flotation BKT Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się



Przyczepa leśna T644/1